

Caractéristiques techniques Hottes



RÉFÉRENCE		HDIL216C/1	HDIL918C/1	AHL54BK	AHL44IX
TYPOLOGIE					
Largeur	cm	120	90	Ø 57,6	Ø 64,5
Couleur		inox	inox	verre noir / inox	inox
Traitement anti-trace		•	•	-	-
CARACTÉRISTIQUES					
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	705	705	340**	340**
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	780	780	-	-
Aspiration périmétrique		•	•	•	•
Pression	Pa	430	430	-	-
Niveau sonore*	dB(A)	35-62	35-62	43-74	43-74
Diamètre de la sortie d'air	mm	120 / 150	120 / 150	-	-
Commandes		sensitives	sensitives	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	W	265	265	90	90
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	4	4
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	W	4 x 20	4 x 20	3 x 20	3 x 20
Nombre de filtres métalliques		1	1	1	1
Clapet anti-retour		•	•	-	-
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		1	1	1	1
FONCTIONS					
Timer		•	•	•	•
Booster		•	•	-	-
Clean'air		-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•	•
INSTALLATION					
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	- / •	- / •
Puissance	W	345	345	150	150
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS					
Produit avec cheminée H x L x P	mm	1140 x 1200 x 550	1140 x 900 x 550	1250 x Ø 57,5	1250 x Ø 64,5
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	1330 x 725 x h. 550	535 x 725 x 1020	1260 x 640 x 400	1400 x 785 x 400
Poids net / brut	kg	41 / 48	35 / 40	18,5 / 24,5	19,5 / 27,5
Code EAN	Inox	3660382017477	3660382017484	-	8033945388423
	Noir	-	-	8033945388416	-



RÉFÉRENCE		AHI61IX	AHI31IX	AHI98IX	AHI99IX
TYPOLOGIE					
Largeur	cm	60,5	Ø 35	90	90
Couleur		inox	inox	verre / inox	verre / inox
Traitement anti-trace		•	•	-	-
CARACTÉRISTIQUES					
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	705	705	861	810
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	780	780	947	905
Aspiration périmétrique		•	-	-	-
Pression	Pa	430	430	453	490
Niveau sonore*	dB(A)	35-62	35-62	54-71	64-72
Diamètre de la sortie d'air	mm	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Commandes		sensitives	électroniques	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	W	265	265	350	350
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes dichroïques	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	W	4 x 20	4 x 20	4 x 20	4 x 20
Nombre de filtres métalliques		2	1	2	1
Clapet anti-retour		•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	1
FONCTIONS					
Timer		•	•	•	•
Booster		•	•	•	-
Clean'air		-	-	•	-
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•	•
INSTALLATION					
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	W	345	345	430	430
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS					
Produit avec cheminée H x L x P	mm	1400 x 605 x 420	1240 x Ø 350	1101 x 900 x 600	1050 x 900 x 600
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	1035 x 740 x 510	510 x 580 x 1000	975 x 485 x 683	1020 x 520 x 830
Poids net / brut	kg	37 / 41	24 / 27	27,7 / 35,4	36 / 43
Code EAN		8033945389390	8033945389383	8033945389192	8033945388447

* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 /1 (m3/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

** Valeur d'aspiration en recyclage selon les normes EN61591 /1 (m3/h)

Caractéristiques techniques Hottes



RÉFÉRENCE	AHV98BK	AHV68BK	AHK17IX	AHK11IX - WH - BK
TYPOLOGIE	plan de travail	plan de travail	angle	angle
Largeur	cm	90	60	148,5
Couleur	verre noir / inox	verre noir / inox	inox	inox - blanche - noire
Traitement anti-trace	-	-	•	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	755	755	580
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	850	850	630
Aspiration périmétrique		•	•	-
Pression	Pa	475	475	430
Niveau sonore*	dB(A)	52-72	52-72	43-65
Diamètre de la sortie d'air	mm	150	150	125 / 150
Commandes		sensitives	sensitives	électroniques
Puissance moteur(s)	W	350	350	190
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		4	4	4
Type d'éclairage		-	-	halogènes
Puissance éclairage	W	-	-	2 x 20
Nombre de filtres métalliques		2	2	3
Clapet anti-retour		•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•
Nombre de filtres à charbon		1	1	3
2				
FONCTIONS				
Timer		•	•	•
Booster		-	-	-
Clean'air		-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •
Puissance	W	350	350	230
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	mm	310 x 890 x 110	310 x 590 x 110	962 x 1485 x 1050
Encastrément L x P	mm	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	1005 x 930 x 570	725 x 930 x 570	1590 x 1190 x 650
Poids net / brut	kg	18 / 24,5	15,4 / 19,8	31 / 42
Code EAN	Inox	8033945388621	8033945388638	8033945388455
	Blanc	-	-	8033945389215
	Noir	-	-	8033945389222



RÉFÉRENCE	AHB29IX	AHW37WH - BK	AHA98WH - BK	AHA87IX - BK
TYPOLOGIE	murale	murale	murale	murale inclinée
Largeur	cm	120	Ø 40	90
Couleur	inox	blanche - noire	verre blanc - noir / inox	inox - inox / verre noir
Traitement anti-trace	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	861	700	628
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	947	750	756
Aspiration périmétrique		-	-	-
Pression	Pa	453	480	436
Niveau sonore*	dB(A)	54-71	48-68	46-66
Diamètre de la sortie d'air	mm	120 / 150	150	120 / 150
Commandes		électroniques	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	W	250	250	250
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	4	3+1
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes dichroïques
Puissance éclairage	W	3 x 20	2 x 20	2 x 20
Nombre de filtres métalliques		4	1	3
Clapet anti-retour		•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	1	2
1				
FONCTIONS				
Timer		•	•	•
Booster		•	-	•
Clean'air		•	-	•
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	cheminée en option / •
Puissance	W	290	290	290
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	mm	1155 x 1200 x 480	890 x Ø 395 x 445	1140 x 900 x 512
Encastrément L x P	mm	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	1294 x 549 x 657	1050 x 580 x 670	965 x 950 x 605
Poids net / brut	kg	19 / 25,8	22 / 30,2	34,7 / 47,1
Code EAN	Inox	8033945389239	-	-
	Blanc	-	8033945388461	8033945388287
	Noir	-	8033945388478	8033945388294
				8033945388485
				8033945388492

* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 / 1 (m³/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

** Valeur d'aspiration en recyclage selon les normes EN61591 / 1 (m³/h)

Caractéristiques techniques Hottes



RÉFÉRENCE	AHW991X - BK	AHO87BK	AHA88BK	AHB991X
TYPOLOGIE	murale inclinée	murale inclinée	murale	murale
Largeur	90	80	80	90
Couleur	verre / inox - verre / noire	verre noir / inox	verre noir / inox	inox
Traitement anti-trace	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	861	628	628	861
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	947	756	756	947
Aspiration périmétrique	•	-	-	-
Pression	453	436	436	453
Niveau sonore*	61-71	46-66	46-66	61-71
Diamètre de la sortie d'air	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150
Commandes	sensitives	électroniques	électroniques	sensitives
Puissance moteur(s)	250	250	250	250
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses	3+1	3+1	3+1	3+1
Type d'éclairage	halogènes	halogènes dichroïques	halogènes dichroïques	halogènes
Puissance éclairage	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Nombre de filtres métalliques	1	2	2	3
Clapet anti-retour	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon	2	2	2	2
FONCTIONS				
Timer	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•
Clean'air	•	•	•	•
Indicateur de saturation des filtres	•	•	•	•
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage	cheminée en option / •	cheminée en option / •	cheminée en option / •	• / •
Puissance	290	290	290	290
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	456/1490 x 900 x 384	455/1030 x 800 x 415/721	460/1024 x 800 x 300/540	1110 x 900 x 500
Encastrement L x P	-	-	-	-
Emballé H x L x P	1015 x 614 x 744	1015 x 614 x 790	1034 x 604 x 614	964 x 474 x 587
Poids net / brut	20,6 / 27,4	18,2 / 29,2	23,5 / 32	19 / 25,5
Code EAN	Inox 8033945389253	-	-	8033945389284
	Noir 8033945389246	8033945388324	8033945388300	-



RÉFÉRENCE	AHS991X	AHQ971X	AHR971X	AHP971X - WH - BK
TYPOLOGIE	murale	murale	murale	murale
Largeur	90	90	90	90
Couleur	verre / inox	verre / inox	inox	inox - blanche - noire
Traitement anti-trace	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	861	710	740	730
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	947	770	800	800
Aspiration périmétrique	-	-	-	-
Pression	453	470	475	470
Niveau sonore*	61-71	59-69	59-69	59-68
Diamètre de la sortie d'air	120 / 150	120 / 150	120 / 150	125 / 150
Commandes	électroniques	électroniques	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	250	250	250	250
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses	3+1	3	3	3
Type d'éclairage	halogènes	halogènes	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Nombre de filtres métalliques	2	2	2	3
Clapet anti-retour	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon	2	1	2	2
FONCTIONS				
Timer	•	•	•	•
Booster	•	-	-	-
Clean'air	•	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	•	•	•	•
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	290	290	290	290
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	1115 x 900 x 490	1010 x 890 x 500	1080 x 900 x 543	1140 x 900 x 500
Encastrement L x P	-	-	-	-
Emballé H x L x P	964 x 474 x 587	1090 x 480 x 692	985 x 470 x 625	953 x 420 x 555
Poids net / brut	17/21,3	17 / 20,1	11 / 14,3	10,5 / 12,5
Code EAN	Inox 8033945389291	8033945388522	8033945388539	8033945388546
	Blanc -	-	-	8033945388553
	Noir -	-	-	8033945388560

* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 /1 (m3/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

** Valeur d'aspiration en recyclage selon les normes EN61591 /1 (m3/h)

Caractéristiques techniques Hottes



RÉFÉRENCE	AHP77IX	AHS67IX	HDM60C	AHP67IX - WH - BK
TYPOLOGIE	murale	murale	murale	murale
Largeur	70	60	60	60
Couleur	inox	verre / inox	inox	inox - blanche - noire
Traitement anti-trace	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	730	710	750	730
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	800	770	?	800
Aspiration périmétrique	-	-	-	-
Pression	470	470	?	470
Niveau sonore*	59-68	59-69	49-58	59-68
Diamètre de la sortie d'air	120	120 / 150	125	125 / 150
Commandes	électroniques	électroniques	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	250	250	190	250
Nombre de moteurs / turbines	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Type d'éclairage	halogènes	halogènes	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Nombre de filtres métalliques	1	2	2	2
Clapet anti-retour	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon	2	1	2	2
FONCTIONS				
Timer	•	•	-	•
Booster	-	-	-	-
Clean'air	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	•	•	-	•
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	290	290	230	290
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	1140 x 700 x 500	10863 x 600 x 500	1118 x 600 x 500	1140 x 600 x 500
Encastrement L x P	-	-	-	-
Emballé H x L x P	753 x 420 x 555	720 x 495 x 650	Contrôler stock	653 x 420 x 555
Poids net / brut	10,4 / 12	13,5 / 16,5	/	9,4 / 11
Code EAN	Inox 8033945388577	8033945388584	3660382016029	8033945388591
	Blanc -	-	-	8033945388607
	Noir -	-	-	8033945388614



RÉFÉRENCE	AHT93IX	AHT64IX - WH - BK	AHE66WH - SI	AHE62WH
TYPOLOGIE	tiroir	tiroir	escamotable	escamotable
Largeur	90	60	60	60
Couleur	inox	inox - blanche - noire	blanche - silver	blanche
Traitement anti-trace	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	336	336	720	230
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	400	400	800	254
Aspiration périmétrique	-	-	-	-
Pression	221	221	470	240
Niveau sonore*	59-70	59-70	51-69	53-66
Diamètre de la sortie d'air	120	120	123	120
Commandes	curseur	curseur	électroniques	curseur
Puissance moteur(s)	220	220	250	110
Nombre de moteurs / turbines	2 / 2	2 / 2	1 / 2	1 / 1
Nombre de vitesses	3	3	3+1	3
Type d'éclairage	halogènes	lampes	halogènes	lampes
Puissance éclairage	2 x 20	2 x 40	2 x 20	2 x 40
Nombre de filtres métalliques	4	2	2	1
Clapet anti-retour	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon	2	2	2	1
FONCTIONS				
Timer	-	-	•	-
Booster	-	-	•	-
Clean'air	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	-	-	•	-
INSTALLATION				
Évacuation / recyclage	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	260	300	290	190
Branchement	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS				
Produit avec cheminée H x L x P	170 x 900 x 445	165 x 600 x 440	380 x 600 x 270/480	400 x 600 x 270/495
Encastrement L x P	-	-	-	-
Emballé H x L x P	990 x 252 x 381	690x 252x 381	680 x 340 x 450	675 x 328 x 450
Poids net / brut	10,8 / 11,9	8,1 / 9,6	11,3 / 13	9 / 10,3
Code EAN	Inox 8033945389307	8033945389314	-	-
	Blanc -	8033945389321	8033945388645	8033945389376
	Noir -	8033945389338	-	-
	Silver -	-	8033945388652	-

* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 / 1 (m3/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

** Valeur d'aspiration en recyclage selon les normes EN61591 / 1 (m3/h)

Caractéristiques techniques Hottes



RÉFÉRENCE		AHF88IX	AHF68IX	AHF77IX - WH - BK	AHF57IX - WH - BK	AHF55SI
TYPLOGIE		groupe filtrant	groupe filtrant	groupe filtrant	groupe filtrant	groupe filtrant
Largeur	cm	80	56	70	52	52
Couleur		inox	inox	inox - blanche - noire	inox - blanche - noire	silver
Traitement anti-trace		•	•	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES						
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	705	705	680	680	450
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	780	780	730	730	480
Aspiration périmétrique		•	•	-	-	-
Pression	Pa	430	430	465	465	235
Niveau sonore*	dB(A)	35-62	35-62	51-70	51-70	53-65
Diamètre de la sortie d'air	mm	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	125 / 150
Commandes		électroniques	électroniques	électroniques	électroniques	curseur
Puissance moteur(s)	W	270	270	155	155	135
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1	3+1	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	halogènes	lampes
Puissance éclairage	W	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 40
Nombre de filtres métalliques		2	2	2	2	1
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	2	2
FONCTIONS						
Timer		•	•	•	•	•
Booster		-	•	•	•	•
Clean'air		-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•	•	•
INSTALLATION						
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	W	350	350	195	195	215
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS						
Produit avec cheminée H x L x P	mm	292 x 776 x 294	292 x 531 x 294	245 x 700 x 285	245 x 520 x 285	245 x 520 x 285
Encastrement L x P	mm	751 x 262	506 x 262	676 x 261	496 x 261	496 x 261
Emballé H x L x P	mm	360 x 385 x 885	360 x 385 x 645	815 x 350 x 370	625 x 350 x 370	625 x 350 x 370
Poids net / brut	kg	11 / 13	9 / 11	11 / 12	9,5 / 10,5	7,7 / 8,5
Code EAN	Inox	80339453889406	80339453889413	8033945388669	8033945388690	-
	Blanc	-	-	8033945388683	8033945388706	-
	Noir	-	-	8033945388676	8033945388713	-
	Silver	-	-	-	-	8033945388720



RÉFÉRENCE		AHC95IX	AHC85IX	AHC65IX - WH - BK	AHC63IX - WH - BK	HDX921C/1
TYPLOGIE		casquette	casquette	casquette	casquette	moteur décentralisé
Largeur	cm	90	80	60	60	90
Couleur		inox	inox	inox - blanche - noire	inox - blanche - noire	inox
Traitement anti-trace		-	-	-	-	•
CARACTÉRISTIQUES						
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	355	355	355	215	890
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	395	395	395	260	950
Aspiration périmétrique		-	-	-	-	n
Pression	Pa	300	300	300	195	480
Niveau sonore*	dB(A)	50-65	50-65	50-65	49-68	-
Diamètre de la sortie d'air	mm	123	123	123	123	150 / 120
Commandes		boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs	sensitives
Puissance moteur(s)	W	300	300	300	120	370
Nombre de moteurs / turbines		2 / 2	2 / 2	2 / 2	1	1 décentralisé
Nombre de vitesses		3	3	3	3	3 + 1
Type d'éclairage		lampes	lampes	lampes	lampes	halogènes
Puissance éclairage	W	2 x 40	2 x 40	2 x 40	1 x 40	3 x 20
Nombre de filtres métalliques		2	1	2	1	1
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	-
Nombre de filtres à charbon		1	1	1	1	-
FONCTIONS						
Timer		-	-	-	-	•
Booster		-	-	-	-	•
Clean'air		-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		-	-	-	-	•
INSTALLATION						
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •	• / -
Puissance	W	380	380	380	160	430
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
DIMENSIONS						
Produit avec cheminée H x L x P	mm	140 x 900 x 495	140 x 800 x 495	140 x 600 x 495	140 x 600 x 495	1090 x 900 x 500
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	960 x 195 x 560	860 x 195 x 560	665 x 195 x 560	665 x 195 x 560	445 x 565 x 990
Poids net / brut	kg	8,8 / 10,2	8,8 / 10,2	8,1 / 9,1	6,5 / 7,3	22 / 26
Code EAN	Inox	8033945388751	8033945388768	8033945388775	8033945388829	3660382017569
	Blanc	-	-	8033945388782	8033945388836	-
	Noir	-	-	8033945388799	8033945388843	-

* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 /1 (m3/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

** Valeur d'aspiration en recyclage selon les normes EN61591 /1 (m3/h)

Caractéristiques techniques Fours



RÉFÉRENCE		AFVP16BK	AFIP16IX	AFIP97IX	AFSP93IX - WH - BK	AFSP53IX - WH - BK
Esthétique		Velvet	Illusion	Illusion	Stylish	Stylish
Type de cuisson		multifonction	multifonction	multifonction	multifonction	multifonction
Mode de nettoyage		pyrolyse 3 niveaux	pyrolyse	pyrolyse	pyrolyse	pyrolyse
Couleur		verre noir	inox	inox	inox - blanc - noir	inox - blanc - noir
Traitement anti-trace		-	•	•	•	•
ALIMENTATION						
Électrique		•	•	•	•	•
Gaz		-	-	-	-	-
FONCTIONS						
☒ Éclairage		11	12	9	9	5
☐ Voûte						
☐ Sole		•	•	•	•	
☑ Sole pulsée		•	•			
☐ Convection naturelle		•	•	•	•	•
☑ Chaleur pulsée		•	•	•	•	•
☑ Chaleur tournante		•	•	•	•	
☐ Gril		•				
☑ Gril + Tournebroche			•			
☐ Maxi Gril						
☑ Maxi Gril + Tournebroche		•		•	•	
☑ Turbo Gril		•	•		•	•
☑ Turbo Gril + Tournebroche				•		
☑ Décongélation		•	•		•	
☑ Pizza		•	•			
☑ Préchauffage rapide			•	•		
☑ Pyrolyse		•	•	•	•	•
☑ Gaz pulsé						
☑ Gaz + Tournebroche						
☐ Gril Gaz						
☑ Gril Gaz + Tournebroche						
PROGRAMMATION						
Programmeur sensible		•	•	-	-	-
Programmeur électronique		-	-	•	•	•
Programmeur analogique		-	-	-	-	-
Minuteur 60 min		-	-	-	-	-
Préconisation des températures		•	•	•	-	-
Gestion électronique de la température		•	•	•	•	•
Recettes automatiques		29	-	-	-	-
Recettes personnalisables		•	-	-	-	-
PORTE						
Porte intérieure plein verre		•	•	•	-	-
Vitre intérieure démontable		•	•	•	-	-
ACCESSOIRES						
Tournebroche		•	•	•	•	-
Nombre de grilles		2	2	2	2	1
Nombre de lèchefrites		1	1	1	1	1
Nombre de plaques à pâtisserie		1	1	1	-	-
Catalyseur de fumées		•	•	•	•	•
SÉCURITÉS						
Porte froide		•	•	•	•	-
Nombre de vitres		4	4	4	4	3
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		•	-	-	-	-
Sécurité gaz par thermocouples		-	-	-	-	-
Ventilateur tangentiel		•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Moufle moulé		-	-	-	•	•
Gradins fils		•	•	•	-	-
Branchements	V-Hz	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60
Volume utile	L	61	61	61	54	54
Éclairage		•	•	•	•	•
CONSOMMATIONS						
Classe d'efficacité énergétique (1)		A	A	A	A	A
Consommations convection naturelle (2)	kWh	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Consommations convection forcée (2)	kWh	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
Temps de cuisson	min	50	50	50	54	54
Puissance maximale absorbée	W	3400	3400	3100	3300	3300
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	600 x 598 x 565	600 x 598 x 565	600 x 598 x 565	591 x 597 x 547	591 x 597 x 547
Encastrement H x L x P	mm	583 x 560 x 560	583 x 560 x 560	583 x 560 x 560	580 x 556 x 550	580 x 556 x 550
Emballé H x L x P	mm	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660
Poids net / brut	kg	37,5 / 41	37,5 / 41	37,5 / 41	39 / 43	39 / 43
Code EAN		Inox	8033945389857	8033945389871	8033945389925	8033945389956
		Blanc	-	-	8033945389932	8033945389963
		Noir	8033945389901	-	8033945389949	8033945389970

(1) Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A (basses consommations) à G (fortes consommations) en convection forcée (fours électriques multifonction ventilés)
(2) Sur la base des résultats de tests standards pour une charge normalisée, conformément à la norme EN50304.

Caractéristiques techniques Fours



RÉFÉRENCE		AFTP94WH - BK	AFVC16BK	AFICL97IX	AFIC97IX	AFSC153IX
Esthétique		Tradition	Velvet	Illusion	Illusion	Stylish
Type de cuisson		multifonction	multifonction	multifonction	multifonction	multifonction
Mode de nettoyage		pyrolyse	catalyse	catalyse	catalyse	catalyse
Couleur		blanc - noir	verre noir	inox	inox	inox
Traitement anti-trace		-	-	•	•	•
ALIMENTATION						
Électrique		•	•	•	•	•
Gaz		-	-	-	-	-
FONCTIONS						
☒ Éclairage		•	•	•	•	•
☐ Voûte						
☐ Sole		•	•	•	•	•
☒ Sole pulsée		•	•	•	•	•
☐ Convection naturelle		•	•	•	•	•
☒ Chaleur pulsée		•	•	•	•	•
☒ Chaleur tournante		•	•	•	•	•
☐ Gril			•			•
☒ Gril + Tournebroche				•	•	
☐ Maxi Gril						
☒ Maxi Gril + Tournebroche		•	•		•	
☒ Turbo Gril		•	•			•
☒ Turbo Gril + Tournebroche				•	•	
☒ Décongélation		•	•	•	•	
☒ Pizza			•	•		
☒ Préchauffage rapide				•		
☒ Pyrolyse		•				
☒ Gaz pulsé						
☒ Gaz + Tournebroche						
☐ Gril Gaz						
☒ Gril Gaz + Tournebroche						
PROGRAMMATION						
Programmeur sensible		-	•	-	-	-
Programmeur électronique		-	-	•	•	•
Programmeur analogique		•	-	-	-	-
Minuteur 60 min		-	-	-	-	-
Préconisation des températures		-	•	•	-	-
Gestion électronique de la température		-	•	•	•	-
Recettes automatiques		-	29	-	-	-
Recettes personnalisables		-	•	-	-	-
PORTE						
Porte intérieure plein verre		-	•	•	•	•
Vitre intérieure démontable		-	•	•	•	•
ACCESSOIRES						
Tournebroche		•	•	•	•	-
Nombre de grilles		2	2	2	2	1
Nombre de lèchefrites		1	1	1	1	1
Nombre de plaques à pâtisserie		1	1	1	-	-
Catalyseur de fumées		•	-	-	-	-
SÉCURITÉS						
Porte froide		•	•	•	-	•
Nombre de vitres		4	3	3	2	3
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		-	•	-	-	-
Sécurité gaz par thermocouples		-	-	-	-	-
Ventilateur tangentiel		•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Mouffe moulé		•	-	-	-	-
Gradins fils		-	•	•	•	•
Branchements	V-Hz	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60
Volume utile	L	54	68	54	61	54
Éclairage		•	•	•	•	•
CONSOUMATIONS						
Classe d'efficacité énergétique (1)		A	A	A	A	A
Consommations convection naturelle (2)	kWh	0,940	1,090	0,940	0,940	0,940
Consommations convection forcée (2)	kWh	0,790	0,930	0,790	0,790	0,790
Temps de cuisson	min	51	52	51	50	51
Puissance maximale absorbée	W	3300	3100	2800	2550	2500
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	591 x 597 x 547	600 x 598 x 565	591 x 597 x 545	600 x 598 x 565	591 x 597 x 545
Encastrement H x L x P	mm	580 x 560 x 550	587 x 560 x 560	593 x 564 x 550	583 x 560 x 560	593 x 564 x 550
Emballé H x L x P	mm	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660
Poids net / brut	kg	39 / 43	39 / 43	33 / 36	37,5 / 41	33 / 36
Code EAN	Inox	-	-	8033945389864	8033945389888	8033945385835
	Blanc	8033945389987	-	-	-	-
	Noir	8033945389994	8033945389918	-	-	-

(1) Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A (basses consommations) à G (fortes consommations) en convection forcée (fours électriques multifonction ventilés)
 (2) Sur la base des résultats de tests standards pour une charge normalisée, conformément à la norme EN50304.

Caractéristiques techniques Fours



RÉFÉRENCE		AFSC93IX	AFSC53IX - WH - BK	AFS53IX - WH	AFSCW21IX - WH - BK	AF9C93IX
Esthétique		Stylish	Stylish	Stylish	Stylish	90 cm
Type de cuisson		multifonction	multifonction	multifonction	gaz ventilé	multifonction
Mode de nettoyage		catalyse	catalyse	émail	catalyse	catalyse
Couleur		inox	inox - blanc - noir	inox - blanc	inox - blanc - noir	verre noir / inox
Traitement anti-trace		•	•	•	•	-
ALIMENTATION						
Électrique		•	•	•	-	•
Gaz		-	-	-	• (G20)	-
FONCTIONS						
☒ Éclairage		•	•	•	•	•
☐ Voûte						•
☐ Sole			•	•		•
☑ Sole pulsée		•				
☐ Convection naturelle		•	•	•		•
☑ Chaleur pulsée		•	•	•		•
☑ Chaleur tournante		•				•
☐ Gril			•	•		
☑ Gril + Tournebroche		•				•
☐ Maxi Gril						
☑ Maxi Gril + Tournebroche		•				
☑ Turbo Gril			•	•		
☑ Turbo Gril + Tournebroche		•				•
☑ Décongélation		•				•
☑ Pizza						
☑ Préchauffage rapide						
☑ Pyrolyse						
☑ Gaz pulsé					•	
☑ Gaz + Tournebroche					•	
☐ Gril Gaz					•	
☑ Gril Gaz + Tournebroche					•	
PROGRAMMATION						
Programmeur sensible		-	-	-	-	-
Programmeur électronique		•	•	•	-	•
Programmeur analogique		-	-	-	-	-
Minuteur 60 min		-	-	-	•	-
PRÉCONSEILS						
Préconisation des températures		-	-	-	-	-
Gestion électronique de la température		-	-	-	-	-
Recettes automatiques		-	-	-	-	-
Recettes personnalisables		-	-	-	-	-
PORTE						
Porte intérieure plein verre		•	•	•	•	•
Vitre intérieure démontable		•	•	•	•	•
ACCESSOIRES						
Tournebroche		•	-	-	•	•
Nombre de grilles		2	1	1	1	2
Nombre de lèche-frites		1	1	1	1	1
Nombre de plaques à pâtisserie		-	-	-	-	1
Catalyseur de fumées		-	-	-	-	-
SÉCURITÉS						
Porte froide		-	-	-	-	•
Nombre de vitres		2	2	2	2	3
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		-	-	-	-	-
Sécurité gaz par thermocouples		-	-	-	•	-
Ventilateur tangentiel		•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Mouffe moulé		-	-	•	-	-
Gradins fils		•	•	-	•	•
Branchements	V-Hz	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60
Volume utile	L	61	61	54	54	79
Éclairage		•	•	•	•	•
CONSOUMATIONS						
Classe d'efficacité énergétique (1)		A	A	A	-	A
Consommations convection naturelle (2)	kWh	0,940	0,940	0,940	-	1,300
Consommations convection forcée (2)	kWh	0,790	0,790	0,790	-	0,980
Temps de cuisson	min	50	50	47	-	46
Puissance maximale absorbée	W	2550	2300	2500	750	2700
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	600 x 598 x 565	600 x 598 x 565	591 x 597 x 547	591 x 597 x 467	480 x 896 x 563
Encastrement H x L x P	mm	583 x 560 x 560	583 x 560 x 560	580 x 560 x 550	600 x 556 x 550	478 x 860 x 550
Emballé H x L x P	mm	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	660 x 660 x 660	570 x 970 x 670
Poids net / brut	kg	39 / 43	33 / 36	33 / 36	35 / 39	54 / 60
Code EAN	Inox	8033945389444	8033945389451	8033945389482	8033945389512	8033945385057
	Blanc	-	8033945389468	8033945389499	8033945389529	-
	Noir	-	8033945389475	-	8033945389536	-

(1) Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A (basses consommations) à G (fortes consommations) en convection forcée (fours électriques multifonction ventilés)

(2) Sur la base des résultats de tests standards pour une charge normalisée, conformément à la norme EN50304.

Caractéristiques techniques Fours Compact



RÉFÉRENCE		FMV463C	AFCS16iX	AFCP16iX
Esthétique		Illusion	Illusion	Illusion
Type de cuisson		Multifonction vapeur	Vapeur	Multifonction pyrolyse
Mode de nettoyage		vapeur	vapeur	pyrolyse
Couleur		inox	inox	inox
Traitement anti-trace		•	•	•
Cavité		inox	inox	émail pyrolysable
Type d'ouverture		abattante	abattante	abattante
FONCTIONS		8	4	10
Micro-ondes		-	-	-
Micro-ondes + gril		-	-	-
Micro-ondes + chaleur pulsée		-	-	-
Sole		-	-	•
Sole pulsée		-	-	•
Convection naturelle		-	-	•
Chaleur pulsée		-	-	•
Chaleur tournante		•	-	•
Gril		-	-	•
Maxi Gril		-	-	•
Maxi Gril pulsé		-	-	•
Turbo Gril		-	-	-
Décongélation		-	-	•
Pizza		-	-	•
Préchauffage vaisselle		-	-	-
Maintien au chaud		-	-	-
Vapeur		•	•	-
Vapeur + chaleur tournante		•	-	-
Régénération (réchauffer sans dessécher)		•	•	-
Étuve (pour faire lever la pâte)		•	-	-
Cuisson basse température		•	-	-
Nettoyage (distribution de vapeur en fin de cuisson)		•	•	-
Détartrage		•	•	-
PROGRAMMATION				
Programmeur sensible		•	•	•
Température réglable jusqu'à	°C	230	100	250
Préconisation des températures		•	•	•
Gestion électronique de la température		•	•	•
Recettes automatiques		50	15	29
Recettes personnalisables		•	-	•
ACCESSOIRES				
Sonde de température		•	-	-
Plateau tournant		-	-	-
Réservoir d'eau amovible	L	1,2	1,2	-
Nombre de grilles		1	-	1
Nombre de lèchefrites		2	2 (inox)	1
Éclairage intérieur		•	•	•
Porte intérieure plein verre		•	•	•
Gril rabattable		-	-	-
Moufle moulé		-	-	-
Gradins fils		•	•	•
SÉCURITÉS				
Porte froide		•	•	•
Nombre de vitres		3	2	4
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		•	•	•
Ventilateur tangentiel		•	•	•
CONSOUMMATIONS				
Classe d'efficacité énergétique (1)		A	-	A
Consommation convection naturelle (2)	kWh	-	-	0,89
Consommation convection forcée (2)	kWh	0,58	-	0,79
Volume utile	L	27	35	37
Puissance du gril	W	-	-	2250
Puissance micro-ondes	W	-	-	-
Niveaux de puissance		-	-	-
Branchements	V-Hz	220/240 - 50/60	220/240 - 50	220/240 - 50/60
Puissance maximale absorbée	W	2200	1500	3650
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	460 x 597 x 568	455 x 595 x 472	460 x 597 x 568
Encastrement H x L x P	mm	450 x 560 x 560	450 x 560 x 550	450 x 560 x 560
Emballé H x L x P	mm	585 x 670 x 670	535 x 680 x 600	585 x 670 x 670
Poids net / brut	kg	34 / 38	32 / 35	34 / 37
Code EAN	Inox	3660382017613	8033945389840	8033945389895

(1) Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A (basses consommations) à G (fortes consommations) en convection forcée (fours électriques multifonction ventilés)
 (2) Sur la base des résultats de tests standards pour une charge normalisée, conformément à la norme EN50304.

Caractéristiques techniques Fours Compact




RÉFÉRENCE		AMC66IX	FMO460C	FT15C	AFCDIX
Esthétique		Illusion	Illusion	Illusion	Illusion
Type de cuisson		Multifonction micro-ondes	Micro-ondes gril	Chauffe-plat	Tiroir
Mode de nettoyage		-	-	-	-
Couleur		inox	inox	inox	inox
Traitement anti-trace		•	•	•	•
Cavité		inox	inox	inox	inox
Type d'ouverture		abattante	abattante	tiroir	tiroir
FONCTIONS		6	4	3	3
Micro-ondes		•	•	-	-
Micro-ondes + gril		•	•	-	-
Micro-ondes + chaleur pulsée		•	-	-	-
Sole		-	-	-	-
Sole pulsée		-	-	-	-
Convection naturelle		-	-	-	-
Chaleur pulsée		•	-	-	-
Chaleur tournante		-	-	-	-
Gril		•	•	-	-
Maxi Gril		-	-	-	-
Maxi Gril pulsé		-	-	-	-
Turbo Gril		•	-	-	-
Décongélation		•	•	•	-
Pizza		-	-	-	-
Préchauffage vaisselle		-	-	•	-
Maintien au chaud		-	-	•	-
Vapeur		-	-	-	-
Vapeur + chaleur tournante		-	-	-	-
Régénération (réchauffer sans dessécher)		-	-	-	-
Étuve (pour faire lever la pâte)		-	-	-	-
Cuisson basse température		-	-	-	-
Nettoyage (distribution de vapeur en fin de cuisson)		-	-	-	-
Détartrage		-	-	-	-
PROGRAMMATION					
Programmeur sensible		•	•	-	-
Température réglable jusqu'à	°C	200	-	85	-
Préconisation des températures		•	-	-	-
Gestion électronique de la température		•	-	-	-
Recettes automatiques		11	11	-	-
Recettes personnalisables		-	-	-	-
ACCESSOIRES					
Sonde de température		-	-	-	-
Plateau tournant		Ø 32 cm	Ø 32 cm	-	-
Réservoir d'eau amovible	L	-	-	-	-
Nombre de grilles		1	2	-	-
Nombre de lèchefrites		1 (verre)	-	-	-
Éclairage intérieur		•	•	-	-
Porte intérieure plein verre		•	•	-	-
Gril rabattable		•	•	-	-
Moufle moulé		•	•	-	-
Gradins fils		-	-	-	-
SÉCURITÉS					
Porte froide		•	-	-	-
Nombre de vitres		3	3	-	-
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		•	•	-	-
Ventilateur tangentiel		•	•	-	-
CONSOMMATIONS					
Classe d'efficacité énergétique (1)		-	-	-	-
Consommation convection naturelle (2)	kWh	-	-	-	-
Consommation convection forcée (2)	kWh	-	-	-	-
Volume utile	L	32	32	Portée max 25 kg	Portée max 25 kg
Puissance du gril	W	1500	1550	-	-
Puissance micro-ondes	W	1000	1000	-	-
Niveaux de puissance		6	6	-	-
Branchements	V-Hz	220/240 - 50	230/240 - 50	230/240 - 50	-
Puissance maximale absorbée	W	3300	3300	450	-
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	455 x 595 x 542	455 x 595 x 472	143 x 595 x 530	143 x 595 x 530
Encastrement H x L x P	mm	455 x 560 x 550	450 x 560 x 550	143 x 560 x 550	143 x 560 x 550
Emballé H x L x P	mm	535 x 680 x 660	535 x 680 x 600	220 x 670 x 670	220 x 670 x 670
Poids net / brut	kg	35 / 38	32 / 35	-	-
Code EAN	Inox	8033945389833	3660382017583	3660382017637	8054187270260

Caractéristiques techniques Fours Micro-ondes




RÉFÉRENCE		AMI182IX - WH - BK	AMI253IX	FMO190C
Type		intégrable meuble haut	intégrable	intégrable meuble haut
Niche	cm	38	38	38
Volume de la cavité	L	18	25	17
Couleur		inox - blanc - noir	inox	inox
Traitement anti-trace		•	•	•
Cavité		inox	inox	inox
Type d'ouverture		latérale	latérale	latérale
FONCTIONS DU FOUR				
Micro-ondes		•	•	•
Micro-ondes + grill		-	•	•
Grill		-	•	•
Décongélation		poids/temps	poids/temps	poids/temps
PROGRAMMATION				
Programmeur électronique		90 minutes	95 minutes	95 minutes
Signal sonore fin de cuisson		•	•	•
Recettes automatiques		2	8	8
	Réchauffage	•	•	•
	Légumes	-	•	•
	Poisson	-	•	•
	Viande	-	•	•
	Pâtes	-	•	•
	Pommes-de-terre	•	•	•
	Pizza	-	•	•
	Soupes	-	-	•
	Pop corn	-	•	-
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		•	•	•
Puissance du grill	W	-	1000	1000
Puissance micro-ondes	W	800	900	700
Niveaux de puissance micro-ondes		4	5	5
Niveaux de puissance micro-ondes + grill		-	3	3
Éclairage intérieur		•	•	•
ACCESSOIRES				
Plateau tournant en verre	Ø cm	24	31,5	24,5
Grille à rôtir		-	•	•
Horloge digitale		•	•	•
INSTALLATION				
Cadre d'encastrement monté		-	•	•
Puissance maximale absorbée	W	1200	2270	2150
Branchements		16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz
Avec prise		•	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	390 x 595 x 340	388 x 594 x 410	382 x 595 x 316
Cavité H x L x P	mm	210 x 305 x 280	226 x 328 X 368	194 x 290 x 300
Encastrement H x L x P	mm	380 x 560 x 320	380 x 560 x 500	355 x 560 x 320
Emballé H x L x P	mm	450 x 645 x 440	529 x 655 x 536	445 x 650 x 404
Poids net / brut	kg	18,6 / 20,5	19 / 23,5	13,1 / 14,5
Code EAN	Inox	8033945389802	8033945389796	3660382017828
	Blanc	8033945389819	-	-
	Noir	8033945389826	-	-

Caractéristiques techniques Tables induction



RÉFÉRENCE		ATIN2BK	ATIN3BK	ATIN33BK	ATIN4BK
Largeur	cm	Nomade	Nomade	Nomade	Nomade
Couleur du verre		noir	noir	noir	noir
CARACTÉRISTIQUES					
Nombre de foyers		2	3	3	4
Puissance électrique totale	W	6000	5800	7400	7400
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 270 - 1100 / 1400	Ø 270 - 1100 / 1400	Ø 270 - 1100 / 1400
Arrière gauche	Ø mm/W	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 270 - 1100 / 1400	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 270 - 1100 / 1400
Arrière droit	Ø mm/W	-	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 300 - 2300 / 3000
Avant droit	Ø mm/W	-	-	-	Ø 300 - 2300 / 3000
Commandes		slider centralisé	slider centralisé	slider centralisé	slider centralisé
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	9
Boosters		2	3	3	4
Minuteurs		2	3	3	4
Stop&Go		•	•	•	•
Températures automatiques		70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
SÉCURITÉS					
Sécurité enfants		•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	-	-	-	-
Encastrement H x L x P	mm	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	235 x 780 x 415	235 x 780 x 415	235 x 780 x 415	235 x 780 x 415
Poids net / brut	kg	6,8/9,5	8,3/11,5	8,8/12,0	11,2/14,2
Code EAN		8033945389147	8033945389154	8054187270246	8033945389161



RÉFÉRENCE		ATINW4BK	ATI14BK	ATI83BK	ATI84BK
Largeur	cm	Nomade	100	80	80
Couleur du verre		noir	noir	noir	noir
CARACTÉRISTIQUES					
Nombre de foyers		4	4	3	4
Puissance électrique totale	W	7400	7400	6900	7400
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 235 - 1400 / 1800	Ø 210 - 2050 / 3700	Ø 190 - 2300 / 3000	Ø 280 - 2600 / 3700
Arrière gauche	Ø mm/W	Ø 270 - 1850 / 2500	Ø 210 - 2050 / 3700	Ø 150 - 1100 / 1400	Ø 180 - 1850 / 3000
Arrière droit	Ø mm/W	Ø 270 - 1850 / 2500	Ø 210 - 2050 / 3700	Ø 250 - 2300 / 3000	Ø 180 - 1850 / 3000
Avant droit	Ø mm/W	Ø 420 (wok) - 2300 / 3200	Ø 210 - 2050 / 3700	-	Ø 210 - 2300 / 3700
Commandes		slider centralisé	4 sliders	slider centralisé	slider centralisé
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	9
Boosters		4	4 double	3	4 double
Minuteurs		4	4	3	4
Stop&Go		•	•	•	•
Températures automatiques		70 °C	45 - 70 °C	70 °C	45 - 70 °C
SÉCURITÉS					
Sécurité enfants		•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	-	52 x 1000 x 410	62 x 780 x 370	53 x 780 x 520
Encastrement H x L x P	mm	-	48 x 985 x 395	58 x 760 x 340	49 x 750 x 490
Emballé H x L x P	mm	540 x 590 x 495	75 x 1220 x 525	100 x 830 x 600	TBC
Poids net / brut	kg	19,1/25,1	12,0/14,0	10,6 / 11,6	TBC
Code EAN		8033945389178	8033945389079	8033945389093	8033945389086

Caractéristiques techniques Tables induction



RÉFÉRENCE		TIW86BH	ATI63BBK - SI	ATI63WH - BK	ATI64WH - BK
Largeur	cm	80	60	60	60
Couleur du verre		noir	noir - métal	blanc - noir	blanc - noir
CARACTÉRISTIQUES					
Nombre de foyers		4	3	3	4
Puissance électrique totale	W	7400	7400	6700	7400
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 210 - 2300 / 3200	Ø 210 - 2300 / 3700	Ø 210 - 2100 / 2300	Ø 210 - 2100 / 2300
Arrière gauche	Ø mm/W	Ø 180 - 1400 / 1800	Ø 170 - 1400 / 2200	Ø 170 - 1200 / 1400	Ø 170 - 1200 / 1400
Arrière droit	Ø mm/W	Ø 145 - 1400 / 1800	Ø 170 / 280 - 1850 / 3000 - 3700 / 5500	Ø 280 - 2100 / 3000	Ø 210 - 2100 / 2300
Avant droit	Ø mm/W	Ø 310 (wok) - 2300 / 3200	-	-	Ø 170 - 1200 / 1400
Commandes		sensitives centralisées	slider centralisé	slider centralisé	slider centralisé
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	9
Boosters		4	3	3	4
Minuteurs		4	3	3	4
Stop&Go		-	-	-	-
Températures automatiques		-	70 °C	-	-
SÉCURITÉS					
Sécurité enfants		•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	88 x 780 x 510	57 x 580 x 510	57 x 580 x 510	57 x 580 x 510
Encastrement H x L x P	mm	84 x 765 x 495	53 x 560 x 490	53 x 560 x 490	53 x 560 x 490
Emballé H x L x P	mm		140 x 670 x 595	140 x 670 x 595	140 x 670 x 595
Poids net / brut	kg	TBC	10,8 / 11,7	10,8 / 11,7	10,8/11,7
Code EAN	Blanc	-	-	8033945386962	8033945386986
	Noir	3660382017194	8033945387013	8033945386979	8033945386993
	Silver	-	8033945387006	-	-



RÉFÉRENCE		TDIW46BH	TDI44BH	ATI32WH - BK
Largeur	cm	38	37	30
Couleur du verre		noir	noir	blanc - noir
CARACTÉRISTIQUES				
Nombre de foyers		1	2	2
Puissance électrique totale	W	3200	3700	3700
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 310 (wok) - 2300 / 3200	Ø145 cm - 1400 / 1800	Ø170 - 1400
Arrière gauche	Ø mm/W	-	Ø210 cm - 2300 / 3300	Ø220 - 2300
Arrière droit	Ø mm/W	-	-	-
Avant droit	Ø mm/W	-	-	-
Commandes		sensitives dédiées	sensitives dédiées	sensitives dédiées
Allures de chauffe par foyer		9	9	9
Boosters		1	2	-
Minuteurs		1	2	2
Stop&Go		-	-	-
Températures automatiques		-	-	-
SÉCURITÉS				
Sécurité enfants		•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	121 x 380 x 500	52 x 30 x 500	60 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	117 x 370 x 480	48 x 350 x 480	56 x 270 x 490
Emballé H x L x P	mm	295 x 445 x 655	80 x 435 x 600	113 x 355 x 574
Poids net / brut	kg	13 / 14	6,8 / 7,8	5,4 / 6,1
Code EAN	Blanc	-	-	8054187270314
	Noir	3660382017255	3660382017231	8033945387044

Caractéristiques techniques Tables vitrocéramique



RÉFÉRENCE		ATH85T	ATH65T	ATH63T	ATH64K
Largeur	cm	77	60	60	60
Couleur du verre		noir	noir	noir	noir
Couleur du cadre		-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES					
Nombre de foyers High-Light		4	4	3	4
Nombre de foyers extensibles		2	2	1	-
Puissance électrique totale	W	6700	6700	5400	6000
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 120 / 210 - 700 / 2100	Ø 120 / 210 - 700 / 2100	Ø 180 - 1800	Ø 180 - 1800
Arrière gauche	Ø mm/W	Ø 145 - 1200	Ø 145 - 1200	Ø 145 - 1200	Ø 145 - 1200
Arrière droit	Ø mm/W	Ø 170 / 265 - 1400 / 2200	Ø 170 / 265 - 1400 / 2200	Ø 210 / 275 - 1500 / 2400	Ø 145 - 1200
Avant droit	Ø mm/W	Ø 145 / 1200	Ø 145 / 1200	-	Ø 180 - 1800
Commandes		sensitives centralisées	sensitives centralisées	sensitives centralisées	manettes latérales
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	6
Boosters		4	4	3	-
Minuteurs		4	4	3	-
SÉCURITÉS					
Témoin(s) de chaleur résiduelle		•	•	•	•
Sécurité enfants		•	•	•	-
Sécurité anti-débordement		•	•	•	-
Arrêt automatique		•	•	•	-
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	50 x 770 x 510	48 x 580 x 510	48 x 580 x 510	48 x 580 x 510
Encastrement H x L x P	mm	50 x 750 x 490	48 x 560 x 490	48 x 560 x 490	48 x 560 x 490
Emballé H x L x P	mm	125 x 835 x 566	125 x 645 x 566	125 x 645 x 566	125 x 645 x 566
Poids net / brut	kg	10,3/11,9	8,5 / 9	8,5 / 9	8 / 9
Code EAN		8033945389543	8033945389550	8033945389567	8033945389765



RÉFÉRENCE		TDV43H	ATH32K	ATH32KIX
Largeur	cm	37	30	30
Couleur du verre		noir	noir	noir
Couleur du cadre		-	-	inox
CARACTÉRISTIQUES				
Nombre de foyers High-Light		2	2	2
Nombre de foyers extensibles		1	-	-
Puissance électrique totale	W	2900	3000	3000
Avant gauche	Ø mm/W	Ø 145 - 1200	Ø 145 - 1200	Ø 140 - 1200
Arrière gauche	Ø mm/W	Ø 110/180 - 700/1700	Ø 180 - 1800	Ø 180 - 1800
Arrière droit	Ø mm/W	-	-	-
Avant droit	Ø mm/W	-	-	-
Commandes		sensitives dédiées	manettes frontales	manettes frontales
Allures de chauffe par foyer		9	6	6
Boosters		-	-	-
Minuteurs		2	-	-
SÉCURITÉS				
Témoin(s) de chaleur résiduelle		•	•	•
Sécurité enfants		•	-	-
Sécurité anti-débordement		•	-	-
Arrêt automatique		•	-	-
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	60 x 370 x 500	75 x 290 x 510	50 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	60 x 350 x 485	75 x 270 x 490	50 x 265 x 480
Emballé H x L x P	mm	80 x 435 x 600	125 x 355 x 566	138 x 341 x 564
Poids net / brut	kg	4,2 / 5,2	4,4 / 4,9	4 / 5
Code EAN		3660382017224	8033945389772	8054187270161

Caractéristiques techniques Tables verre



RÉFÉRENCE		AV145HBK	AV88HBK	AV855HBK - AL - T
Largeur	cm	100	75	75
Couleur du verre		noir	noir	noir - alumina - titanium
CARACTÉRISTIQUES				
Commandes		frontales	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		4	4	5
Nombre de foyers électriques		-	-	-
Puissance gaz totale	W	9550	7300	10800
Puissance électrique totale	W	-	-	-
Avant gauche	W	3800	1650	1000
Arrière gauche	W	1000	3000	3000
Avant centre	W	-	-	-
Arrière centre	W	-	-	3500
Avant droit	W	1750	1000	1650
Arrière droit	W	3000	1650	1650
Sécurité thermocouples		•	•	•
Allumage une main		•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•
GRILLES				
Grilles émaillées		-	-	-
Grilles en fonte		•	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	50 x 1000 x 400	55 x 750 x 510	48 x 750 x 510
Encastrement H x L x P	mm	50 x 960 x 360	55 x 700 x 470	48 x 550 x 470
Emballé H x L x P	mm	150 x 1070 x 470	150 x 800 x 560	150 x 800 x 580
Poids net / brut	kg	13,2 / 15,2	13,1 / 15,1	16,5 / 18,5
Code EAN	Noir	8033945389710	8033945389734	8033945389727
	Alumina	-	-	8033945389741
	Titanium	-	-	8033945389758



RÉFÉRENCE		AV78HBK	AV685HWH - BK	AV635HBK
Largeur	cm	70	60	60
Couleur du verre		noir biseauté	blanc - noir	noir
CARACTÉRISTIQUES				
Commandes		frontales	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		4	4	3
Nombre de foyers électriques		-	-	-
Puissance gaz totale	W	7300	9150	6150
Puissance électrique totale	W	-	-	-
Avant gauche	W	1000	3500	1000
Arrière gauche	W	3000	-	1650
Avant centre	W	-	1650	-
Arrière centre	W	-	1000	-
Avant droit	W	1650	3000	-
Arrière droit	W	1650	-	3500
Sécurité thermocouples		•	•	•
Allumage une main		•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•
GRILLES				
Grilles émaillées		-	-	-
Grilles en fonte		•	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	45 x 700 x 510	45 x 600 x 510	45 x 600 x 510
Encastrement H x L x P	mm	45 x 550 x 470	45 x 550 x 470	45 x 550 x 470
Emballé H x L x P	mm	150 x 800 x 580	150 x 700 x 580	150 x 700 x 580
Poids net / brut	kg	14,5 / 15,5	12,5 / 14	11,5 / 13
Code EAN	Blanc	-	8033945389666	-
	Noir	8033945389642	8033945389659	8033945389703

Caractéristiques techniques Tables verre






RÉFÉRENCE		AV635BK	AV647HBK	AV32HBK
Largeur	cm	60	60	30
Couleur du verre		noir	noir	noir
CARACTÉRISTIQUES				
Commandes		frontales	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		3	3	2
Nombre de foyers électriques		-	1	-
Puissance gaz totale	W	6150	5650	4000
Puissance électrique totale	W	-	1500	-
Avant gauche	W	1000	3000	-
Arrière gauche	W	1650	Ø145 mm / 1500	-
Avant centre	W	-	-	1000
Arrière centre	W	-	-	3000
Avant droit	W	-	1000	-
Arrière droit	W	3500	1650	-
Sécurité thermocouples		•	•	•
Allumage une main		•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•
GRILLES				
Grilles émaillées		•	-	-
Grilles en fonte		-	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	45 x 600 x 510	45 x 600 x 510	48 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	45 x 550 x 470	45 x 550 x 470	48 x 268 x 480
Emballé H x L x P	mm	150 x 700 x 580	150 x 700 x 580	150 x 385 x 615
Poids net / brut	kg	TBC	13 / 14,5	8 / 9
Code EAN		8033945389697	8033945389673	8033945389680

Caractéristiques techniques Tables gaz



RÉFÉRENCE		AT955HIX	TEA51C	TEA50ALU - T	AT755HIX
Largeur	cm	90	75	75	70
Couleur		inox	inox	alumina - titanium	inox
CARACTÉRISTIQUES					
Commandes par manette(s)		frontales	frontales	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		5	5	5	5
Nombre de foyers électriques		-	-	-	-
Puissance gaz totale	W	11300	12000	12000	10800
Puissance électrique totale	W	-	-	-	-
Avant gauche	W	1000	3000	3000	1000
Arrière gauche	W	3000	1750	1750	3000
Avant centre	W	3800	1000	1000	3300
Arrière centre	W	-	1750	1750	-
Avant droit	W	1750	800 - 4500	800 - 4500	1750
Arrière droit	W	1750	-	-	1750
Sécurité thermocouples		•	•	•	•
Allumage une main		•	•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•	•
GRILLES					
Grilles émaillées		-	-	-	-
Grilles en fonte		•	•	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	30 x 860 x 500	70 x 740 x 500	70 x 740 x 500	30 x 685 x 500
Encastrement H x L x P	mm	30 x 830 x 480	70 x 720 x 480	70 x 720 x 480	30 x 560 x 480
Emballé H x L x P	mm	138 x 911 x 564	150 x 795 x 600	150 x 795 x 600	138 x 736 x 564
Poids net / brut	kg	16 / 17	20 / 23	20 / 23	17 / 20
Code EAN	Inox	8054187270000	3660382015404	-	8054187270017
	Alumina	-	-	3660382015381	-
	Titanium	-	-	3660382015398	-

Caractéristiques techniques Tables gaz



RÉFÉRENCE		AT755IX	AT685HIX	AT64IX - WH - BK	AT647
Largeur	cm	70	60	60	60
Couleur		inox	inox	inox - blanc - noir	inox - blanc - noir
CARACTÉRISTIQUES					
Commandes par manette(s)		frontales	frontales	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		5	4	4	3
Nombre de foyers électriques		-	-	-	1
Puissance gaz totale	W	10800	8300	7500	5750
Puissance électrique totale	W	-	-	-	1500
Avant gauche	W	1000	3800	1000	1000
Arrière gauche	W	3000	1000	3000	3000
Avant centre	W	3300	-	-	-
Arrière centre	W	-	-	-	-
Avant droit	W	1750	1750	1750	1750
Arrière droit	W	1750	1750	1750	Ø 145 mm / 1500
Sécurité thermocouples		•	•	•	•
Allumage une main		•	•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•	•
GRILLES					
Grilles émaillées		•	-	•	•
Grilles en fonte		-	•	-	-
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	30 x 685 x 500	30 x 585 x 500	30 x 585 x 500	30 x 585 x 500
Encastrement H x L x P	mm	30 x 560 x 480	30 x 560 x 480	30 x 560 x 480	30 x 560 x 480
Emballé H x L x P	mm	138 x 736 x 564	138 x 636 x 564	138 x 636 x 564	138 x 636 x 564
Poids net / brut	kg	15 / 16	14 / 15	9 / 10	9 / 10
Code EAN	Inox	8054187270024	8054187270031	8054187270048	8054187270079
	Blanc	-	-	8054187270055	8054187270086
	Noir	-	-	8054187270062	8054187270093



RÉFÉRENCE		ATL640IX - WH	TPN45H	TDE41C	TDE42C
Largeur	cm	60	38	37	37
Couleur		inox - blanc	inox	inox	inox
CARACTÉRISTIQUES					
Commandes par manette(s)		latérales	frontale	frontale	frontales
Nombre de foyers gaz		-	-	1	2
Nombre de foyers électriques		4	1	-	-
Puissance gaz totale	W	-	-	3800	4000
Puissance électrique totale	W	6000	2000	-	-
Avant gauche	W	Ø 180 mm / 2000	-	3800	1000
Arrière gauche	W	Ø 145 mm / 1500	-	-	3000
Avant centre	W	-	2000	-	-
Arrière centre	W	-	-	-	-
Avant droit	W	Ø 145 mm / 1000	-	-	-
Arrière droit	W	Ø 180 mm / 1500	-	-	-
Sécurité thermocouples		-	-	•	•
Allumage une main		-	-	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		-	-	•	•
GRILLES					
Grilles émaillées			-	-	-
Grilles en fonte			-	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	30 x 585 x 500	64 x 380 x 500	40 x 370 x 500	40 x 370 x 500
Encastrement H x L x P	mm	30 x 560 x 480	64 x 360 x 490	40 x 350 x 490	40 x 350 x 490
Emballé H x L x P	mm	138 x 636 x 564	110 x 425 x 580	140 x 430 x 550	140 x 430 x 550
Poids net / brut	kg	11 / 12	15,5 / 16,5	5 / 6	5 / 6
Code EAN	Inox	8054187270109	3660382017248	3660382015473	3660382015480
	Blanc	8054187270116	-	-	-

Caractéristiques techniques Tables gaz



RÉFÉRENCE		AT3FIX	TDG50C	AT32IX	AT320IX - WH
Largeur	cm	30	30	30	30
Couleur		inox	inox	inox	inox - blanc
CARACTÉRISTIQUES					
Commandes par manette(s)		frontale	frontale	frontales	frontales
Nombre de foyers gaz		-	-	2	-
Nombre de foyers électriques		1	1	-	2
Puissance gaz totale	W	-	-	4000	-
Puissance électrique totale	W	2300	2400	-	3500
Avant gauche	W	-	-	1000	Ø 145 mm / 1500
Arrière gauche	W	-	-	3000	Ø 180 mm / 2000
Avant centre	W	2300	2400	-	-
Arrière centre	W	-	-	-	-
Avant droit	W	-	-	-	-
Arrière droit	W	-	-	-	-
Sécurité thermocouples		-	-	•	-
Allumage une main		-	-	•	-
Injecteurs gaz butane fournis		-	-	•	-
GRILLES					
Grilles émaillées		-	•	•	-
Grilles en fonte		-	-	-	-
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	155 x 290 x 510	50 x 290 x 510	30 x 290 x 510	30 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	155 x 265 x 480	50 x 265 x 480	30 x 265 x 480	30 x 265 x 480
Emballé H x L x P	mm		138 x 341 x 564	138 x 341 x 564	138 x 341 x 564
Poids net / brut	kg	9 / 10	9 / 10	3,1 / 3,6	5,5 / 6
Code EAN		Inox 8054187270154	3660382014414	8054187270123	8054187270130 Blanc 8054187270147

Caractéristiques techniques **Froid**



RÉFÉRENCE		RAM550PM	ARF23FAIX	ARF39AIX	RC340PC	ARI31CA
Type d'appareil		américain	congélateur side by side	réfrigérateur side by side	combiné	combiné
Niche	cm	-	-	-	-	177,5
Intégrable / Pose libre		- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Couleur		métal strié	"porte inox	"porte inox	tout inox - graphite	-
No Frost		•	•	-	•	-
Air brassé		-	-	•	-	•
CAPACITÉS						
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	550	231	390	342	258 (177+81)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	521 (341+180)	217	388	310 (230+80)	242 (173+69)
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR						
Dégivrage		automatique	-	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes		verre	-	verre	verre	verre
Nombre de clayettes		4	-	5	3	5
Nombre de bacs à légumes		2	-	1 + 1 casier 0°C	1 + 1 casier 0°C	2
Fonction "super réfrigération"		-	-	•	•	•
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR						
Dégivrage du congélateur		automatique	automatique	-	automatique	manuel
Nombre d'étoiles		4	4	-	4	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	10	18	-	11	9
Autonomie en cas de coupure de courant	h	3	15	-	18	14
Touche "super congélation"		•	•	-	•	•
Alarme sur-température		•	•	-	•	-
Tiroirs		2	7 + 1 porte	-	3	3
Clayette fil		3 (verre)	-	-	-	-
PERFORMANCE						
Classe d'efficacité énergétique		A	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie en 24 h	kWh	1,47	0,81	0,43	0,87	0,77
Consommation d'énergie annuelle	kWh	537	297	155	319	280
Classe climatique*		SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Niveau sonore	dB(A)	50	42	38	42	40
INSTALLATION						
Système de fixation		-	-	-	-	glissières
Porte(s) réversible(s)		-	•	•	•	•
Puissance	W	200	100	80	153	90
Branchement	A/V/Hz	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50
Taille du cordon	mm	200	205	205	160	205
Avec prise		•	•	•	•	•
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	1770 x 890 x 770	1800 x 600 x 640	1800 x 600 x 640	1880 x 600 x 670	1775 x 540 x 545
Pieds réglables en hauteur		•	•	•	•	-
Encastrement H x L x P	mm	-	-	-	-	1775/1780x560/570x550
Emballé H x L x P	mm	1894 x 960 x 770	1870 x 640 x 710	1870 x 640 x 710	1947 x 664 x 725	1835 x 585 x 650
Poids net / brut	kg	121 / 139	77 / 80	74 / 77	76 / 86	58 / 60,5
Code EAN	inox	3660382017811	8033945389055	8033945389048	3660382017798	8033945388935
	graphite				3660382017804	

*Classe climatique:

N (+16 °C à +32 °)

N-ST (+16 °C à +38 °C)

SN-ST (+10 °C à +43°C)

SN-T (+10 °C à +43°C)

Caractéristiques techniques **Froid**



RÉFÉRENCE		ARI30CA	ARI30MA	ARI32MA	ARI29DA	ARI23DA
Type d'appareil		combiné	réfrigérateur 1 porte	réfrigérateur 1 porte tout utile	réfrigérateur 2 portes	réfrigérateur 2 portes
Niche	cm	177,5	177,5	177,5	158	145
Intégrable / Pose libre		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Couleur		-	-	-	-	-
No Frost		-	-	-	-	-
Air brassé		-	•	•	•	-
CAPACITÉS						
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	276 (192+84)	301 (262+39)	327	264 (216+48)	234 (185+49)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	264 (189+75)	292 (253+39)	325	258 (213+45)	232 (183+49)
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR						
Dégivrage		automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes		verre	verre	verre	verre	verre
Nombre de clayettes		4	5	6	5	4
Nombre de bacs à légumes		2	2	2	2	2
Fonction "super réfrigération"		-	•	•	•	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR						
Dégivrage du congélateur		manuel	manuel	-	manuel	manuel
Nombre d'étoiles		4	4	-	4	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	5	2	-	2,5	2,5
Autonomie en cas de coupure de courant	h	11	14	-	16	16
Touche "super congélation"		•	•	-	•	•
Alarme sur-température		•	-	-	-	-
Tiroirs		3	-	-	-	-
Clayette fil		-	1	-	1	1
PERFORMANCE						
Classe d'efficacité énergétique		A	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie en 24 h	kWh	0,939	0,82	0,41	0,75	0,72
Consommation d'énergie annuelle	kWh	343	299	151	272	263
Classe climatique*		N	SN-T	SN-ST	N-ST	N-ST
Niveau sonore	dB(A)	40	41	40	42	40
INSTALLATION						
Système de fixation		glissières	glissières	glissières	glissières	glissières
Porte(s) réversible(s)		•	•	•	•	•
Puissance	W	138	90	90	120	100
Branchement	A/V/Hz	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50
Taille du cordon	mm	135	205	205	205	205
Avec prise		•	•	•	•	•
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	1770 x 540 x 545	1775 x 540 x 545	1775 x 540 x 545	1575 x 540 x 545	1445 x 540 x 545
Pieds réglables en hauteur		-	-	-	-	-
Encastrement H x L x P	mm	1790x570x550	1775/1780x560/570x550	1775/1780x560/570x550	1575/1580x560/570x550	1445/1450x560/570x550
Emballé H x L x P	mm	1834 x 584 x 600	1835 x 585 x 650	1835 X 585 X 650	1635 x 585 x 650	1510 x 585 x 650
Poids net / brut	kg	56 / 62	56 / 58,5	55 / 57,5	52 / 54	45 / 47
Code EAN		8033945389062	8033945388942	8033945388959	8033945388966	8033945382292

*Classe climatique:
N (+16 °C à + 32 °)
N-ST (+16 °C à +38 °C)
SN-ST (+10 °C à +43°C)
SN-T (+10 °C à +43°C)

Caractéristiques techniques **Froid**



RÉFÉRENCE		ARI20MA	ARI21MA	ARI13A	ARI14A
Type d'appareil		réfrigérateur 1 porte	réfrigérateur 1 porte tout utile	réfrigérateur 1 porte	réfrigérateur 1 porte tout utile
Niche	cm	122,5	122,5	88	88
Intégrable / Pose libre		• / -	• / -	• / -	• / -
Couleur		-	-	-	-
No Frost		-	-	-	-
Air brassé		-	-	-	-
CAPACITÉS					
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	203 (186+17)	219	134 (117+17)	146
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	200 (183+17)	217	131 (114+17)	145
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR					
Dégivrage		automatique	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes		verre	verre	verre	verre
Nombre de clayettes		4	6	3	4
Nombre de bacs à légumes		1	1	2	2
Fonction "super réfrigération"		-	-	-	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR					
Dégivrage du congélateur		manuel	-	manuel	-
Nombre d'étoiles		4	-	4	-
Pouvoir de congélation	kg/24h	2	-	2	-
Autonomie en cas de coupure de courant	h	12	-	12	-
Touche "super congélation"		-	-	-	-
Alarme sur-température		-	-	-	-
Tiroirs		-	-	-	-
Clayette fil		-	-	-	-
PERFORMANCE					
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie en 24 h	kWh	0,64	0,36	0,55	0,35
Consommation d'énergie annuelle	kWh	232	131	201	127
Classe climatique*		N-ST	SN-T	N-ST	N-ST
Niveau sonore	dB(A)	41	41	39	38
INSTALLATION					
Système de fixation		glissières	glissières	glissières	glissières
Porte(s) réversible(s)		•	•	•	•
Puissance	W	90	70	80	50
Branchement	A/V/Hz	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50
Taille du cordon	mm	205	205	205	205
Avec prise		•	•	•	•
DIMENSIONS					
Produit H x L x P	mm	1225 x 540 x 545	1225 x 540 x 545	875 x 540 x 545	875 x 540 x 545
Pieds réglables en hauteur		-	-	-	-
Encastrement H x L x P	mm	1225/1230x560/570x550	1225/1230x560/570x550	875/880 x 560/570 x 550	875/880 x 560/570 x 550
Emballé H x L x P	mm	1285 x 585 x 650	1285 x 585 x 650	935 x 585 x 650	935 x 585 x 650
Poids net / brut	kg	46 / 48	42 / 44	35 / 37	32 / 34
Code EAN		8033945388973	8033945388980	8033945388997	8033945389000

*Classe climatique:

N (+16 °C à +32 °)

N-ST (+16 °C à +38 °C)

SN-ST (+10 °C à +43°C)

SN-T (+10 °C à +43°C)

Caractéristiques techniques Froid



RÉFÉRENCE		RTF130A	RT140A	ARI10FA
Type d'appareil		réfrigérateur sous plan	réfrigérateur tout utile sous plan	congélateur sous plan
Niche	cm	82	82	82
Intégrable / Pose libre		• / -	• / -	• / -
Couleur		-	-	-
No Frost		-	-	-
Air brassé		-	-	-
CAPACITÉS				
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	130 (109+21)	144	96
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	126 (105+21)	143	86
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR				
Dégivrage		automatique	automatique	-
Type de clayettes		verre	verre	-
Nombre de clayettes		2	3	-
Nombre de bacs à légumes		1	1	-
Fonction "super réfrigération"		-	-	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR				
Dégivrage du congélateur		manuel	-	manuel
Nombre d'étoiles		4	-	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	2	-	8
Autonomie en cas de coupure de courant	h	12	-	17
Touche "super congélation"		-	-	•
Alarme sur-température		-	-	•
Tiroirs		-	-	3
Clayette fil		-	-	-
PERFORMANCE				
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
Consommation d'énergie en 24 h	kWh	0,65	0,38	0,66
Consommation d'énergie annuelle	kWh	237	139	242
Classe climatique*		N-ST	N-ST	N-ST
Niveau sonore	dB(A)	41	40	41
INSTALLATION				
Système de fixation		pantographe	pantographe	pantographe
Porte(s) réversible(s)		•	•	•
Puissance	W	80	70	90
Branchement	A/V/Hz	10/220-230/50	10/220-230/50	10/220-230/50
Taille du cordon	mm	205	205	205
Avec prise		•	•	•
DIMENSIONS				
Produit H x L x P	mm	820 x 596 x 545	820 x 596 x 545	820 x 596 x 545
Pieds réglables en hauteur		•	•	•
Encastrement H x L x P	mm	820/900 x 600 x 550	820/900 x 600 x 550	820/900 x 600 x 550
Emballé H x L x P	mm	880 x 635 x 600	880 x 635 x 600	880 x 635 x 600
Poids net / brut	kg	35 /37	35 /37	33 /35
Code EAN	inox	8033945389017	8033945389024	8033945389031

*Classe climatique:

N (+16 °C à +32 °)

N-ST (+16 °C à +38 °C)

SN-ST (+10 °C à +43°C)

SN-T (+10 °C à +43°C)

Caractéristiques techniques Lave-vaisselle



RÉFÉRENCE		ADS925XX - IX	ADS955SI - WH - BK	ADI925T	ADI925	ADI45
Type d'appareil		semi-intégrable	semi-intégrable	tout intégrable	tout intégrable	tout intégrable
Largeur	cm	60	60	60	60	45
Couleur		tout inox- inox	silver - blanche - noire	tranche silver	tranche noire	tranche noire
Nombre de couverts		12	15	12	12	9
Niveau sonore	dB(A)	47	47	47	47	49
Programmation		électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Affichage		LCD	LCD	LCD	LCD	leds
Douchette supérieure		•	-	•	-	-
Fonction 3 en 1		•	•	•	•	-
Départ différé		19	19	19	19	24
Touche ½ charge		3D	3D	3D	3D	-
Type de séchage		turbo	actif	turbo	actif	actif
Signal sonore de fin de cycle		•	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau		•	•	•	•	•
Micro-filtre inox autonettoyant		•	•	•	•	•
Résistance sous cuve		•	•	•	•	•
Cuve inox		•	•	•	•	•
PROGRAMMES		9	9	9	9	9
AquaSensor		•	•	•	•	•
Auto-délicat 30-50°C		•	•	•	•	-
Auto-normal 50-60°C		•	•	•	•	•
Auto-intensif 60-70°C		•	•	•	•	-
Pré lavage		bouton séparé	bouton séparé	•	•	•
Eco 50°C		•	•	•	•	• (55 °C)
Rapide 30' 40°C		•	•	•	•	•
Quotidien 55' 60°C		•	•	•	•	-
Hygiène 60°C		•	•	•	•	-
Intensif 70°C		•	•	•	•	• (65°C)
3 en 1 50 °C		-	-	-	-	•
Normal 50°C		-	-	-	-	•
Verres 40°C		-	-	-	-	•
Rinçage 60' 65 °C		-	-	-	-	•
NOMBRE DE TEMPÉRATURES		5	5	5	5	5
Températures	°C	30-40-50-60-70	30-40-50-60-70	30-40-50-60-70	30-40-50-60-70	40-50-55-60-65
SÉCURITÉS						
Sécurité enfants		•	•	-	-	-
Sécurité Aquastop		•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement		•	•	•	•	•
Sécurité anti-fuite		•	•	•	•	•
Indicateur manque de sel		•	•	•	•	•
Indicateur manque de produit de rinçage		•	•	•	•	•
PANIER						
Panier supérieur réglable en hauteur		poignées	poignées	poignées	poignées	poignées
Picots rabattables		•	•	•	•	•
CONSOMMATIONS						
Classe d'efficacité énergétique		A+	A	A	A	A
Classe d'efficacité de lavage		A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de séchage		A	A	A	A	A
Programme de référence		Éco 50 °C	Éco 50 °C	Éco 50 °C	Éco 50 °C	Éco 55 °C
Eau	L	9	13	13	13	12
Énergie	kWh	0,95	1,05	1,05	1,05	0,81
Durée du programme	min	162	168	168	168	160
INSTALLATION						
Puissance	W	2200	2200	2200	2200	1930
Branchement	A/Volt/Hz	10/220-240/50	10/220-240/50	10/220-240/50	10/220-240/50	10/230/50
Taille du cordon	cm	180	180	180	180	210
Avec prise		•	•	•	•	•
DIMENSIONS						
Produit H x L x P	mm	815/870x596x573	815/870x596x573	815/870x596x573	815/870x596x573	820/880x445x560
Pieds réglables en hauteur		•	•	•	•	•
Emballé H x L x P	mm	861 x 661 x 644	861 x 661 x 644	861 x 661 x 644	861 x 661 x 644	885 x 490 x 655
Poids net / brut	kg	45 / 47	45 / 47	43 / 45	43 / 45	31 / 41,5
Code EAN	Inox	8033945389604	8033945389611	-	-	-
	Tout inox	8033945389598	-	-	-	-
	Blanche	-	8033945389628	-	-	-
	Noire	-	8033945389635	8033945389574	-	8033945388928
	Silver	-	-	-	8033945389581	-